

max**TRADE****Váš spolehlivý partner nejen v průmyslu**

ANTI SCUFF PASTE 868

Pasty proti zadření



Všechny 3 druhy našich past proti zadření mají vysoký obsah MoS₂. Doporučujeme užití pro první mazání všech pohyblivých částí před montáží zařízení, součástek, zajišťuje mazání ještě před tím, než začne pracovat jakýkoliv elastohydrodynamický mazací film nebo, než se vůbec vytvoří.

Kapacita zatížení filmu MoS₂ je až 2 750 MPa (~ 400 000 psi ; ~ 280 700 x 10³ kg/m²).

Vlastnosti

Splňuje voj. specifikaci US MIL-M-7866

Penetrace, 1/10mm...275

Velikost zrna, mikr...0,7

Bod skápnutí, °C...od 250

Základ...synthetický

Použití:

Mazadlo pro:

Montáže strojů a všech pohyblivých součástí - trys. turbíny.

Předběžná úprava:

kluzných ložisek, převodů, pístních kroužků - letadla, vaček.

Proti zadření pro:

šrouby & matice - letadla, lisovaná uložení, turbínové závrtné šrouby - letadla.

Pracovní teplota:

-45 / 250 °C Krátkodobě do 400°C

Návod k použití :

Pastu nanášejte jakýmkoliv vhodným způsobem.

Manipulace a skladování :

Skladujte v uzavřené nádobě a v nevibrujícím prostředí.