

CHAIN LUBRICANT 726A

Syntetické čiré řetězové mazadlo vhodné pro aplikace do 250°C krátkodobě do 500°C



Použití

Syntetické mazadlo nezanechává žádné karbonové zbytky při zvýšených provozních teplotách jako jsou obvyklé u mazadel na bázi minerálních olejů. Přípravek rozpouští takové zbytky minerálních olejů.

Chain Lubricant 726A neobsahuje silikon a doporučuje se pro:

- Veškeré centrální mazací systémy pro Stenter řetězy v textilním průmyslu.
- Dopravní řetězy v lakovnách, pekařských strojích, vulkanizačních závodech atd.
- Transportéry
- Manuální řetězová mazadla, kolejnice, hřídele, lana.

Přednosti

Nezanechává skvrny, neusazuje se

Prodlužuje dobu, kdy je povrch "vlhký" - mazný

Má vysokou penetrační schopnost do nepřístupných míst, která se musí mazat

Je nejedovatý a nezávadný

Při vyšší teplotě je relativně dobře přilnavý

Typické vlastnosti

Barva.....transparent/čirá

Hustota, g/ml.....1,02

Bod vzplanutí, COC, °C.....250

Viskozita, cSt při 40°C.....274

cSt při 100°C.....31,3

Viskozitní index.....164

Povrchové napětí, dynes/cm².....35

Korozivní působení na kov.....není

Chain Lubricant 726 A není kompatibilní s vodou ani s minerálními oleji

Manipulace a skladování

Skladujte v uzavřené nádobě. Ukládejte mimo dosah dětí. K čištění pokožky používejte SPANJAARD Hand Cleaner a následně mýdlo a vodu.

Návod k použití

Nanášejte štětcem, nakapejte nebo naneste sprejem.

Balení

5 l plechovka