

SM-20 SYNTHETIC GREASE



Vysoce specifický syntetický mazací tuk používaný zejména pro vojenské účely a v leteckém průmyslu určený pro práci strojů a zařízení v ultranízkých teplotách. SM-20 může být používán v širokém rozpětí teplot od -75°C do 150°C (krátkodobě 220°C), jeho kvalitní vlastnosti jsou zaměřeny na nízké pracovní vlastnosti. Dává velmi dobré mazací vlastnosti pro operace "start - stop" strojů zejména při extrémním zatížení

Užití

Vhodný na všechny typy ložisek a jiných pohyblivých antitřecích součástí, a to i při extrémním nebo šokovém zatížení. Možnosti aplikace mazadla jsou při užití jako generální mazadlo pro nízké teploty. Široké rozpětí pracovních teplot umožňuje použití na zařízeních pracujících uvnitř chladíren a mimo.

Typické vlastnosti

Barva.....černá
Prac. penetrace.....260 - 310
Bod skápnutí, $^{\circ}\text{C}$nemá
Pracovní teplotní rozpětí:
 $^{\circ}\text{C}$ -75 do 150
krátkodobě, $^{\circ}\text{C}$ 220
Aditiva.....MoS₂, antioxidační, antikorozivní

Balení

500 g, 5 kg