

COPPER GASKET SEALER



Trvalý plastický přilnavý sprej obsahující koloidní měď na umístování těsnících vložek před montáží.

POUŽITÍ

Film se stává lepkavým dvě minuty po nanesení. Těsnící vložka je přemístitelná max. do jedné hodiny od spojení povrchů. Těsnící hmota obsahuje koloidní měď, která vyplní jakékoliv nerovnosti na těsnícím povrchu. Velkou výhodou této těsnící hmoty je vlastnost, které umožňuje těsnění odtrhnout od spoje a znovu spolehlivě použít. Tento produkt je vyvinut pro těsnění jako hlavní těsnící hmota. Není proto nutné jej používat jen v kombinaci s těsněním, lze použít i jako samostatný těsnící prvek.

PŘÍKLADY POUŽITÍ

V kombinaci se všemi typy těsnících hmot jako např. korek, kov, pryž atd. Dále jako těsnění benzinových a naftových nádrží.

NÁVOD K POUŽITÍ

Před aplikací důkladně protřepejte obsah spreje. Na obě strany spoje naneste stejnoměrný film. Po práci otočte sprej tryskou dolů a krátce zmáčkněte ventil. Zabráníte tím případnému zaschnutí spreje.

VAROVÁNÍ

Hořlavina! Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně nebo žhavého materiálu. Obsah je pod tlakem, nenechávejte na přímém slunci a chraňte před teplotami vyššími než 50°C. Výrobek používejte v dobře větrané místnosti. Po použití nádobu neprorázejte a nevyhazujte do ohně. Ukládejte mimo dosah dětí.

BALENÍ

400ml/315g Aerosol