

WHITE HIGH TEMPERATURE GREASE 777



Bílé mazadlo s konzistencí NLGI č. 2, které se používá jako dlouhodobé mazadlo v klíčovách aplikacích, montáži a jako směs proti spečení, kde čistota je nejdůležitější vlastností.

Použití

Pro mazání potravinářských strojů, strojů na plnění do láhví, fotokopírovacích přístrojů, psacích strojů, potiskovacích strojů, vysavačů, praček (prádel i nádob), čistících bubnů, plachtovin, dveřních jezdců do garáže, přesných měřících přístrojů, optických přístrojů, textilních a balících strojů, lednic a mrazáků, posuvných povrchů; proti spečení všech typů šroubů, matic a upevňovadel.

Návod k použití

: Aplikujte jednu vrstvu štětkou nebo čistící kůží. Protitřecí ložiska jsou plněna nebo znovu mazána mazacím lisem.

Výhody

Tuk s dlouhou servisní životností. Má vysokou únosnost kvůli tuhým látkám. Funguje jako vysoce obohacený tuk v vysokoteplotních podmínkách a ve vysokých zatížení. Chrání před klouzáním (ruční) řídicí páky. Je odolný proti korozi třením. Má dobrou odolnost proti vodě, nízký koeficient tření v závitových kloubech. Efektivní do 1200°C v aplikacích proti spečení.

Typické vlastnosti

Bod skápnutí, °C250
Obsah minerálního oleje, %85
V.I. oleje95
Viskozita oleje při 100°C, cSt18
Prac. penetrace, 25°C, 1/10 mm280
Velmi jemný tuhý lubrikantbílá disperze
EP aditivumpřídavné
Provozní teplota, °C-15 do 200

Manipulace a skladování

Minimalizujte kontakt s pokožkou. Skladujte v uzavřené nádobě a mimo vibrující podlahu.

Balení

500 g, 5 kg plech., 15 kg soudek.

Atest Státního zdravotního ústavu v Praze - HEM 3435 - 31.5.-8548/96-1