

CDF

ČIRÝ SUCHÝ MAZACÍ FILM



- čirý suchý film, na který se nechytá prach
- vynikající přilnavost na všechny povrchy
- odolává vodě, chemikáliím a rozpouštědlům
- působí rovněž jako separátor lisovacích forem
- pracuje v rozpětí teplot od -25°C do $+270^{\circ}\text{C}$
- povlak je pružný odolává nárazu
- při nástřiku z cca 25 cm je možné získat účinnou vrstvu na předmětu o síle 8 mikronů

Použití:

Všude tam, kde je vyžadována přesná tolerance a není požadováno velké zatížení. Zejména pro průmysl potravinářský, papírenský a plastických hmot. Chrání kovový povrch proti korozi. Výrobek je netoxický.

Varování:

Kontejner je pod tlakem: Chraňte před sluncem a nevystavujte teplotám vyšším než 50°C . Neprorážejte nebo nespalujte i po použití. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. Nestříkat do otevřeného ohně nebo na jiné žhavé předměty. Obsahuje propan / butan (CAS: 74-98-6 / 106-97-8). R12 Extrémně hořlavý. R22 Zdraví škodlivý při požití. R40 Možné nebezpečí nevratných účinků. S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S21 Nekuřte při používání. S38 V případě nedostatečného větrání použijte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.