

# Chain and Linkage

Vysoce kvalitní polotekutý, přilnavý nečernící mnohoúčelový lubrikant s obsahem rozpustného molybdenu. Je kombinací výhod tuku a mazacího oleje.



## **Použití:**

Chain & linkage je vyvinut pro užití na řetězy, spojnice a kabely. Má hlubokou prostupnost a přilne k povrchům a tak poskytuje dlouhodobou ochranu v těžko přístupných místech v náročných podmínkách, snižuje opotřebení za pomoci nízkotřecího rozpustného molybdenu. Produkt nesteče jako tekutina.

### *Motocykly, jízdní kola, dopravní prostředky*

Motocyklové a kolové řetězy, čepy, kabely, sedlové poháněče, kabelové spojení, pružiny, kontrolní přepínače, háčky, panty, zámky, okenní mechanismy, kolesové zdviháky atd.

### *Průmyslové použití*

Ocelová lana, kladkové (řemenicové) bloky, vačkové hřídele, šoupátkové rozvody, šroubové závity, dopravníky (transportéry), kolejnice, kladky, apod.

### *Domácí použití*

Dveřní závěsy, šoupátkové zařízení elektrických garážových dveří a řetězů zařízení domácí dílny, vozíky, žací stroje apod.

**Návod k použití:** V aerosolovém balení s prodlužovacím ventilem pro bodovou aplikaci na nepřístupná místa.

## **Typické vlastnosti**

Barva.....lehce načervenalá

Hustota g/cm<sup>3</sup>.....0,93

Zatížení ,kg.....250

Prac. teploty °C.....- 30 do +110

## **Manipulace a skladování**

Hořlavina. Nádoba je pod tlakem. Chraňte před teplotami vyššími než 50°C. Po použití nádobu neprorázejte a nevhazujte do ohně. Výrobek používejte v dobře větrané místnosti. Omezte vdechování výparů při aplikaci. Ukládejte mimo dosah dětí.

## **Balení**

300 ml aerosol, 20 litrů sud.