

# CHAIN OIL 718



minerální olej. Obsahuje MoS2 ve vysoce disperzním základu. MoS2 zde pracuje jako antitřecí činidlo a aditivum pro vysoké tlaky a šokové zatížení. Částečně omezená viskozita odstraňuje problém s odlétáním kapek.

## POUŽITÍ

Chain Oil 718 se používá k mazání transportérů (transportních) řetězů až do 180°C. Je obzvláště užitečný při velkém zatížení, kde hrozí silné opotřebení. Chain Oil 718 se používá u Baker Perkins Dough Provers, což je těžký plátový transportér. Je také nejúčinnějším mazadlem na lisovací a řezací stroje, kde zapnutí a vypnutí může vést ke zničení pokud je použito nesprávné mazadlo. K dispozici jsou i další syntetická mazadla pro více náročné užití.

## Návod k použití

Jestliže to je možné, ponořte řetěz do oleje, jinak nanášejte mazadlo jakýmkoli vhodným způsobem.

## Typické vlastnosti

Barva.....černá  
Hustota, g/ml.....0,87  
Viskozita, cSt při 40°C.....220  
Silikony.....žádné

## Manipulace a skladování

Skladujte v uzavřené nádobě. Ukládejte mimo dosah dětí. K čištění pokožky používejte SPANJAARD Hand Cleaner a následně mýdlo a vodu.

## Balení

5 l plechovka, 20 l sud, 210 l sud