

WIRE ROPE DRESSING 1345



Speciálně vyvinutý polosyntetický, neasfaltový Wire Rope Dressing, který obsahuje tuhé lubrikanty, aditiva proti extrémnímu tlaku, tření a korozi a odolný proti vytlačení vodou a vysokým zatížením.

Použití

lanu v hornických, námořních, stavebních a průmyslových zařízeních. Wire Rope Dressing 1345 penetruje hluboko k jádru lana, a tím zajišťuje ochranu a kontinuální mazání lanek proti tření. Wire Rope Dressing 1345 obsahuje MoS₂ a další tuhé lubrikanty, které odolávají statickým tlakům 2750 MPa. V extrémních podmínkách minimalizují kontakt kovu na kov a prodlužují životnost lan. Wire Rope Dressing 1345 chrání před vodou, zásypem a dalšími kontaminanty, které urychlují poškození rzi a třením.

Návod k použití

Wire Rope Dressing 1345 dodává se v polotekuté konzistenci NLGI 00 pro aplikaci štětkou nebo sprejem a ve vyztužené konzistenci NLGI 2 na objednávku.

Typické vlastnosti

Barvahnědá/černá
Texturahladká/mazlavá
Prac. penetrace, 1/10 mm - NLGI 00420
NLGI 2280
Bod skápnutí, °C180
Čtyřkolíčkové svářecí zatížení, kg450
Timken OK zatížení, kg18

Manipulace a skladování

Chraňte před průsakem vody. Používejte ochranných manipulačních pomůcek při stálém kontaktu s výrobkem.

Balení

5 kg, 15 kg.