

OPEN GEAR LUBRICANT 1620



černý přílnavý, bitumenový lubrikant s nehořlavými rozpouštědly, který se aplikuje na velké otevřené převody, drátěná lana nebo řetězce v hornickém průmyslu a námořním prostředí. Vedle MoS₂ a dalších tuhých lubrikantů Open Gear Lubricant 1620 obsahuje aditiva proti extrémnímu tlaku, tření a korozi.

Použití

- Výborný na velké otevřené převody, drátěná lana nebo řetězce v hornickém a stavební strojním zařízení, drtičích, rozprašovačích, kulových mlýnech, tyčových mlýnech (válcových na dráty), pecích, lopatkových repadlech, zařízení na těžbu zlata a uhlí.
- Open Gear Lubricant 1620 chrání, maže a penetruje do jádra drátěných lan používaných v námořních zařízení.
- Maže vačky a hřídel

Návod k použití

Naneste štětkou, centrální maznicí, postřikovačem nebo lubrikačním aplikátorem.

Typické vlastnosti

Barva tmavohnědá
Hustota, g/ml 1,04
Konzistence polotekutina
Viskozita, 25°C, cPs (rozředěné) 2050
Timken OK zatížení, kg 31

Manipulace a skladování

Skladujte v uzavřené nádobě, aby se nevypařilo rozpouštědlo. Omezujte kontakt s pokožkou a inhalací páry rozpouštědla.

Balení

5 kg, 15 kg soudek, 50 kg, 180 kg sud