

PIN BUSH GREASE

Speciálně vyvinutý výrobek pro vysoké zatížení (tlaky) obsahuje kvalitní mazadla a odolává vytlačení při vysokém tlaku.



Použití

Speciálně vyvinuté mazadlo pro čepy a nerozbitelná ložiska pro průmyslová a těžká pozemní zařízení, které odolává odstranění při velkém zatížení. Pin & Bush Grease obsahuje Molybden disulfid a další tuhá mazadla, která mohou odolat statickému tlaku do 2750 000 kPa. Za těžkých lubrikačních podmínek zajišťuje minimální kontakt kovu s kovem a tím je prodloužena životnost součástek. Mazadlo je také vhodné pro použití u pomaloběžných součástek pracujících za vyšších teplot oproti teplotám běžným, jako jsou např. silně zatížená ložiska, užití v cukrovareckých mlýnech a v drtičích na třtinu, kde jsou součástky vystaveny pomalé rychlosti, silnému zatížení a vysokým teplotám. Před použitím Pin & Bush Grease se doporučuje celkové vyčištění ložisek. Pokud to není možné, zvyšte mazací interval, dokud není původní mazadlo odstraněno. Pin & Bush Grease není vhodný pro rychloběžné součástky, pro které se doporučuje RB-2.

Typické vlastnosti

Barvahnědá/černá

Texturahladká

Prac. penetrace, 1/10 mm280

Bod tuhnutí, °Cžádný

Separace oleje 18 hod. při 40°Cžádná

Zatížení svaru (čtyřkuličkový stroj), kg400

Timken OK zatížení, kg18

Viskozita základního oleje, cSt při 40°C1400

Provozní teplota, °C150

Manipulace a skladování

Zabraňte průsaku vody do výrobku. Používejte ochranných zařízení ve případě stálého kontaktu mazadla s pokožkou.

Balení

15 kg, 50 kg, 180 kg