

# EXHAUST MANIFOLD PAINT



Vysokoteplotní, rychleschnoucí barva na výfuky, horké potrubí a kov, která je odolná do 650°C. Dodává se v barvě matově černé a stříbrné v ekologickém aerosolu.

## Použití

Vysoce kvalitní ochranný lak zejména na výfukovou soustavu automobilů. Lak může mít mnohé užití i v jiných aplikacích, kde je tento typ odolných barev doporučován jako konečná úprava povrchu. Rychleschnoucí barva je velmi odolná proti odření a odloupenutí. Vytvrzena je při normální pokojové teplotě.

## Návod k použití

Příprava povrchu je velmi důležitá pro přilnavost barvy. Povrch je nutno očistit ocelovým kartáčkem od rzi, nečistot a starých laků. Rovněž nesmí být povrch mastný. Před použitím nádobu dobře promíchejte. Aplikovat sprejem ve svislé poloze z vzdálenosti 15 cm, když je povrch studený. Další vrstvu nanášet po cca pěti minutách.

## Typické vlastnosti

Barva.....černá, stříbrná  
Hustota, g/ml.....1,02 - 1,08  
Hořlavost.....velmi hořlavá

## Manipulace a skladování

Hořlavina ! Nepoužívejte v blízkosti ohně. Nádobu je pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a teplotami nad 50°C. Ukládejte mimo dosah dětí. Po vyprázdnění neprorázejte . Používejte ve větraných prostorách.

## Balení

225 g aerosol