

ENGINE FLUSH



Všechny moderní motorové oleje obsahují různá aditiva pro zvýšení účinnosti oleje (aditiva proti tření, zamrzání, pro vysoké tlaky apod.). Při vysokých obrátkách motoru, zvyšování teplot oleje a při jeho opotřebování se vytvářejí depozita a nečistoty, které se nahromadí na vnitřní povrch motoru. To způsobuje opotřebování motoru a jeho hlavních částí - píst. kroužků, válců, ventilů apod. Depozita brání odvodu tepla z motoru a nutí k častější výměně oleje. Náš Engine Flush je koncentrát, který nahrazuje metodu používání výplachových olejů a je velice efektivní pro vyčištění motoru. Engine Flush obsahuje kombinaci vysoce účinných přípravků, které šetrně odstraňují usazeniny, zbytky laku a nečistot z motorových součástek; udržuje je v chodu až do vypuštění oleje. Přípravek je obzvláště účinný při udržování PCV (Positive Crankcase Ventilation) systému v čistotě. Odstranění těchto kontaminantů otevírá olejové cesty, obnovuje oběh oleje na správnou úroveň, odstraňuje přilepené částice (zbytky) na kroužcích a ventilech, zvyšuje kompresi, odstraňuje zbytky nečistot a tak umožňuje správné chlazení oleje. K zajištění co nejlepších výsledků by měl být přípravek používán před každou výměnou oleje tak u benzínových tak u dieselových motorů.

Návod k použití

: 250 ml Engine Flush ošetří motor až do kapacity 5l motorového oleje. Doporučená koncentrace je 5% do nádrže.

1. Přidejte přípravek do oleje před výměnou oleje.
2. Nechte motor běžet po dobu 10 - 15 minut.
3. Vypusťte olejovou nádrž dokud je olej teplý.
4. Naplňte nový olej jako obvykle.

Balení

500 ml, 5l, 20l.