

SPANGLIDE



Olejevé aditivum s obsahem rozpustného molybdenu, které zabraňuje opotřebením a zvyšuje viskozitu i při vysokých teplotách.

Užití pro automobily

- zlepšuje mazání
- snižuje spotřebu oleje a výfukové plyny v ojetých motorech
- zlepšuje palivovou spotřebu
- zvyšuje motorovou kompresi
- snižuje opotřebením
- ošetřuje oblasti pravidelného dopadu jako jsou zdvihátka u ventilů, vačky, převodovky

Spanglide přidaný do automatických převodovek a diferenciálů

- maximálně snižuje tření ani by zapříčinily proklouzávání
- snižuje opotřebením
- uchovává poměr viskozity/teploty oleje pro období zvýšeného provozu
- nenaruší limitované proklouzávání diferenciálů.

Průmyslové použití

- Pro průmyslové hydraulické systémy určené pro těžké provozy.
- Obnovuje a zajišťuje plné funkce hydraulických systémů.
- Zabraňuje opotřebením a zvyšuje viskozitu i při vysokých teplotách.
- Eliminuje hydraulické otřesy při přehřátí hydraulického oleje. Poměr směsi je vyšší v horkém prostředí a nižší v chladném prostředí.

Návod k použití

Pro motory

V případě potřeby vyměňte olej. Nechte motor běžet až dosáhne provozní teploty a poté přidejte Spanglide v poměru 1:10

Pro automatické převodovky a diferenciály

Do každé přidejte polovinu láhve přípravku - maximum v poměru 1:20

Pro průmyslové použití:

Přidejte objemově 5 - 20% do systému podle toho jak těžký je provoz.

Typické vlastnosti

Hustota při 20°C, g/cm³0,87

Viskozita při 25 °C, cP.....2750

Barvahnědá/zelená

Bod vzplanutí, °C, COC185

Bod tuhnutí, °C-6

Neutralizační číslo D974 1,4
Timken OK zatížení D2782, kg16
Koroze mědi D130vyhověl

Manipulace a skladování

Skladovat v uzavřené nádobě. Pro odstranění z pokožky použijte Spanjaard Hand Cleaner.

Balení

425 ml plech, 5 l, 20 l, 210 l