

HTS SILICONE GREASE

HTS Silikonový tuk



HTS je anorganicky zahuštěný silikonový tuk doporučovaný pro aplikace ve vysokých a nízkých teplotách. HTS je odolný proti vodě, chemicky inertní mazací tuk s velmi dlouhou životností v různých okolních podmínkách, kde běžné tuky nemohou být použity.

Použití :

HTS se používá pro všechny vysoko a nízko teplotní aplikace (silikony ale nejsou nejlepší mazadla pro normální okolní podmínky). HTS se používá rovněž jako např. těsnicí tuk v elektrických systémech ve vysokovakuovém prostředí. Výrobek je výborným mazadlem pro gumu a gumová těsnění a tyto materiály nepoškozuje. Díky svým inertním vlastnostem je HTS možné aplikovat tam, kde je nezbytná odolnost proti chemickým látkám. HTS se používá v potravinářském průmyslu, kde je povolen náhodný kontakt s potravinami (max. 10 ppm) Správou potravin a léčiv USA. HTS může být též používán pro aplikaci v chladících skladovacích místnostech.

Návod k použití :

HTS může být nanášen prsty, štětcem nebo pistolí nebo centrálním mazacím systémem.

Typické vlastnosti :

Barva...Průsvitně bílá
NLGI konzistence...2
Penetrace 1/10 mm, při 25°C...280
Pracovní teploty, °C...-40 do 200
Bod skápnutí...žádný
Viskozita základní kapaliny při 25°C, cSt...500
Aditiva...EP, Antikorozivní a antioxidační

Manipulace a skladování:

Pro odstranění z pokožky používejte Spanjaard Hand Cleaner.

Balení:

500g, 5 kg, 15 kg, 50 kg, 180 kg